

NHB-600+M



BALANCE PHARMACIE HOMOLOGUÉE NHB+M

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 600 g, précision depuis 0,01 g

Best-seller et meilleur rapport qualité/prix en pharmacie, bijouterie et laboratoire

Portée 600 g, précision 1/100e g
Plateau inox diamètre 120 mm
Chambre de protection amovible (voir photo)
Comptage et pourcentage
Clavier étanche simple à utiliser
Barre graphique
Alimentation secteur inclus
Batterie interne inclus
Livrée avec vignette d'une validité d'un an
Livrée avec carnet métrologique
Prête à l'emploi dès sa réception.



ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.

Une **balance de précision homologuée** très simple à utiliser, 7 touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des fonctions indispensables comme **balance de bijouterie**, **balance de pharmacie** ou **balance de laboratoire**.

Elle dispose en standard de:

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16 mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en façade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut peser en grammes et en **carats**.

Charge minimum en usage réglementé : 0,5 g

La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance de précision homologuée.

Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Précision
activités	Pharmacie, Bijouterie
catégorie	Balance de précision
type	Précision
métrologie légale	M
classe de vérification	II
réglementation	CE
Plateau	Ø 120 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	16
unités	g
calibration	externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe

temps de stabilisation	2 s
température opératoire	5 à +40°
portée maximum	600 g
précision de lecture	0,01 g
charge minimum	0,5 g
linéarité	0,02 g
échelon de vérification	0,1 g
nombre de points	6000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesée en pourcentage	oui
dimensions hors-tout	255x200x69
dimensions emballage	330x260x260
poids à l'expédition	2,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
NHB-600-0.01+M	600 g	0,01 g	avec vignette (usage réglementé)

ACCESSOIRES

BATT/6V-1,3Ah	<u>Batterie pour DR 600, NHB</u> Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR <i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i>	
CHAR-12V/500mA-C	<u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u> Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS <i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.