



BALANCE INOX BWS

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 150 kg, précision depuis 1 g
Balance inox à colonne IP65

Une balance inox à colonne jusqu'à 150 kg
avec large plateau inox 400x400 mm

Précision de 2 à 50 g selon portée

Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm

Clavier étanche

Alimentation 220 V + accu rechargeable

Hauteur colonne 540 mm environ

Peut être utilisée sans sa colonne, y compris en support mural.



Cette **balance inox** est fournie en standard avec une colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette colonne ou en fixation murale fournie.

Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Fonctions :

- Totalisation poids
- bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance inox.

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	400x400 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°

portée maximum	15 à 150 kg
précision de lecture	2 g à 50 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
pesage dynamique	oui
formulation	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	845x570x210
poids à l'expédition	16 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier


VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
BWS-4040-15-2	15 kg	2 g	--
BWS-4040-15-5	15 kg	5 g	--
BWS-4040-15-1	15 kg	1 g	--
BWS-4040-30-10	30 kg	10 g	--
BWS-4040-30-2	30 kg	2 g	--
BWS-4040-30-5	30 kg	5 g	--
BWS-4040-30-10+M	30 kg	10 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-60-20	60 kg	20 g	--
BWS-4040-60-5	60 kg	5 g	--
BWS-4040-60-20+M	60 kg	20 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-60-10	60 kg	10 g	--
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	--
BWS-4040-150-50	150 kg	50 g	--
BWS-4040-150-10	150 kg	10 g	--
BWS-4040-150-50+M	150 kg	50 g	avec vignette (usage réglementé)

ACCESSOIRES

CERT ETALON	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p>	
BATT-6V/4Ah	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CHAR-12V/500mA-C	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
-------------------------	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL