

# ELW-6080



## PÈSE-COLIS ELW-6080

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 600 kg, précision depuis 50 g**

**Balance pèse-colis avec colonne 600 mm et possibilité d'impression**

Plateau 600x800 mm

Indicateur protégé par une housse transparente ou indicateur avec imprimante  
Colonne 600 mm (mais utilisable sans colonne)

Alimentation 220 V et accu rechargeable, autonomie 45 heures.



Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

L'indicateur standard est à LED rouge pour une meilleure visibilité avec des chiffres de 32 mm.

La version avec **indicateur à imprimante thermique** inclut une interface **RS232** pour connection à un PC ou à une autre imprimante. L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

Fonctions:

- cumul des pesées
- comptage de pièces
- contrôle visuel et sonore + et -
- suivi zéro automatique
- bouton de tare
- indicateur de charge
- remise à zéro

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance pèse-colis industrielle** dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

***Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.***

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
réglementation	CE
Plateau	600x800 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
blister de protection	oui
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	5 touches
afficheur	LED rouge
unités	g kg
imprimante	selon version
interfaces	RS232 (selon version)
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°

portée maximum	300 kg à 600 kg
précision de lecture	50 g à 200 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	11 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
ELW-6080-300-100	300 kg	100 g	
ELW-6080-T2200P-300-50	300 kg	50 g	avec imprimante
ELW-6080-T2200P-300-100	300 kg	100 g	avec imprimante
ELW-6080-300-50	300 kg	50 g	
ELW-6080-600-200	600 kg	200 g	
ELW-6080-T2200P-600-200	600 kg	200 g	avec imprimante
ELW-6080-600-100	600 kg	100 g	
ELW-6080-T2200P-600-100	600 kg	100 g	avec imprimante

## ACCESSOIRES

<p><b>CERT ETALON</b></p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. <b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p>	
<p><b>TH574612</b></p>	<p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p><b>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants:</b> indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*