

TPF



PESE PALETTE TPF



Portée max. 3 t, précision depuis 200 g Pèse-palette jusqu'à 3 tonnes, homologable, avec possibilité d'imprimante

Précision depuis 200 g Indicateur homologable ou indicateur avec imprimante Pied d'indicateur en option Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures et indicateur de charge





ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.

Ce **pèse-palette** est livré en différentes version selon l'usage:

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant
- l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau

 Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En usage interne uniquement, indicateur avec ou sans imprimante

- 1) Indicateur sans imprimante: cette version est livrée avec :
- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- 2) Indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version est livrée avec :
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d?animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une interface RS232 pour connection à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance! Ce **pèse-palette** dispose de 4 pieds réglables pour assurer sa stabilité et son horizontalité, gage d'une juste pesée.

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de ce pèse-palette.

Chacun de nos pèse-palette est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie	
activités	Industrie, Logistique, Agriculture	
catégorie	Pèse-palettes	
type	Contrôle du poids	
métrologie légale	M (selon version)	
classe de vérification	III	
réglementation	CE	
Plateau	U 1190x840 mm	
matière plateau	acier peint	
matière boitier	plastique ABS	
niveau d'horizontalité	oui	
pieds réglables	oui	







colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
interfaces	RS232 (selon version)
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	1,5 t à 3 t
précision de lecture	0,2 / 0,5 / 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1410x930x310
poids à l'expédition	61 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPF-T2200P-2T-500	2 t	500 g	avec imprimante
TPF-T2200P-2T-1	2 t	1 kg	avec imprimante
TPF-T2200P-3T-500	3 t	500 g	avec imprimante
TPF-T2200P-3T-1	3 t	1 kg	avec imprimante
TPF-T2200P-600-200	600 kg	200 g	avec imprimante
TPF-600-200	600 kg	200 g	
TPF-1.5T-500	1500 kg	500 g	
TPF-T2200P-1.5T-200	1500 kg	200 g	avec imprimante
TPF-1.5T-200	1500 kg	200 g	
TPF-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	avec vignette (usage réglementé)
TPF-T2200P-1.5T-500	1500 kg	500 g	avec imprimante
TPF-2T-500	2000 kg	500 g	
TPF-2T-1	2000 kg	1 kg	
TPF-3T-1+M	3000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPF-3T-1	3000 kg	1 kg	
TPF-3T-500	3000 kg	500 g	



DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ACCESSOIRES

CERT ETALON	Certificat d-étalonnage Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !	SPECIAL STATE OF STAT
SUPPORT/TF	<u>Pied support</u> Pied support pour indicateur sur balance industrielle TF	
T2200P	Indicateur avec imprimante thermique intégrée, hors métrologie légale. Cet indicateur se substitue à l'indicateur de base de la balance à laquellle il est associé. Attention: il n'est pas homologable, vous ne pouvez donc pas l'associer à une platteforme homologuée, sauf à perder cette homologation. En revanche, nous pouvons vous fournir un certificat d'étalonnage pour votre usage interne. Pour un usage en métrologie légale avec imprimante, merci de nous contacter. Cet indicateur utilise du papier thermique de 48 mm TH574612	200000
TH574612	Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants: indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.	
BATT-6V/4Ah	Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.	2

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.