



## DYNAMOMÈTRE MCWHU

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 35 t, précision depuis 2 kg**  
**Dynamomètre électronique de grande capacité à usage industriel** pour les milieux les plus difficiles comme la métallurgie.

De faible encombrement en hauteur pour un usage optimal des systèmes de levage (ponts roulants, grues, etc?).

Télécommande 50 m

Pré équipé pour le montage en supérieur d'un anneau et en inférieur d'un crochet.



Afficheur à LED rouges de 40 mm.  
Clavier étanche à 5 touche: Zéro, Tare semi automatique, Mode, Impression, ON/OFF.  
Ecran protecteur en plexiglas pour l'afficheur et le clavier.  
Précision: +/- 0.05% sur l'échelle la plus fine.  
Fonction Mode configurable par clavier: Peak (valeur maximale relevé), Hold (blocage de poids affiché), Totalisation des pesées.  
Construction soignée et robuste en acier peint, avec un degré de protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau.  
Poids à vide : environ 86 kg.  
Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, 433MHz, pour utilisation jusqu'à 50 m de distance.  
Configurable comme touche de fonction tare semi automatique seule ou comme un clavier à distance.  
Batterie rechargeable extractible de série, autonomie 60 heures environ. Chargeur de batterie fourni de série.  
Point de consigne et calibration configurables par le clavier (par masses étalons).  
Température de fonctionnement : -10/+80°C, avec écran thermique (-10/+40 °C pour la version homologuée CE-M).  
Filtre digital et veille automatique programmables.  
Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz, pour la recharge de la batterie du crochet peseur.

#### Fonctions

Totalisation de poids.  
Contrôle +/-.  
Pesage en %.  
Comptage de pièces.  
Hold, pour le blocage de la lecture sur l'afficheur.  
Peak, pour la valeur max. de la mesure.  
Conversion unités de mesure / lb.  
Peer-to-peer.  
X 10 pour visualiser la haute résolution.

#### Fonctions disponibles avec la télécommande

Zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Famille                  | Industrie                  |
| activités                | Industrie, Logistique      |
| catégorie                | Dynamomètre                |
| type                     | Contrôle du poids          |
| métrologie légale        | M (selon version)          |
| classe de vérification   | III                        |
| réglementation           | CE                         |
| protection               | IP 67                      |
| clavier                  | 6 touches                  |
| afficheur                | LED rouge                  |
| taille des chiffres (mm) | 40                         |
| unités                   | kg lb                      |
| calibration              | Externe                    |
| répétiteur               | en option ou en accessoire |
| liaison sans fil         | oui                        |
| protection afficheur     | IP 67                      |


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Batterie               | de série       |
| autonomie batterie     | 60 h           |
| chargeur/transfo       | externe        |
| température opératoire | -10 °C / 40 °C |
| portée maximum         | 10 à 35 T      |
| précision de lecture   | 2 à 10 kg      |
| fonction pesage        | oui            |
| brut/net/tare          | oui            |
| RAZ                    | oui            |
| pesage en pourcentage  | oui            |
| totalisation           | oui            |
| fonction Hold          | oui            |
| poids brut             | 103 kg         |
| poids à l'expédition   | 86 kg          |
| Garantie fabricant     | 2 ans          |

## VERSIONS

| Référence | Portée   | Précision | Spécificité                      |
|-----------|----------|-----------|----------------------------------|
| MCWHU10M  | 10000 kg | 10 kg     | avec vignette (usage réglementé) |
| MCWHU10   | 10000 kg | 2000 g    |                                  |
| MCWHU15   | 15000 kg | 2000 g    |                                  |
| MCWHU15M  | 15000 kg | 10 kg     | avec vignette (usage réglementé) |
| MCWHU25   | 25000 kg | 5000 g    |                                  |

## ACCESSOIRES

|              |                                                                                                        |                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DFCLK</b> | <p><u>Accessoire DFCLK</u></p> <p>Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.</p> |  |
| <b>GG15</b>  | <p><u>Accessoire GG15</u></p> <p>Crochet inférieur tournant avec linguet de sécurité 15 t.</p>         |  |
| <b>GG22</b>  | <p><u>Accessoire GG22</u></p> <p>Crochet inférieur tournant avec linguet de sécurité 22 t.</p>         |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GG30</b>      | <p><u>Accessoire GG30</u></p> <p>Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 30 t.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>MCWHBK-1</b>  | <p><u>Accessoire MCWHBK-1</u></p> <p>Batterie supplémentaire extractible, pour utilisation 24/24 h. Sur MCWHU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>MCWHS-1</b>   | <p><u>Accessoire MCWHS-1</u></p> <p>Ecran thermique de protection contre haute temperature, Max 80°C. Ltilisation de lcran thermique prévient d'une élévation excessive de la température au crochet peseur, dû aux rayons infrarouges. Lcran thermique permet d'exposer brièvement le crochet à une source de chaleur à forte émission de rayons infrarouges, le temps d'exposition étant en fonction de la puissance et de la distance de la source même. Pour MCWHU</p> |   |
| <b>OBRFUSB-3</b> | <p><u>Accessoire OBRFUSB-3</u></p> <p>Module radiofréquence 868 MHz externe avec cable USB, l=1m. Alimentation directe de la sortie USB. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates : 70 m à l'intérieur et 150 m à l'extérieur. 50 canaux programmables. Pour MCWN, MCWK, TPWLKW, TPWLKI, TPWP, MCW, TPWLK, LTF, TPWA, TPWET, MCWHU, TPWI, MCW</p>                                                                   |  |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*