



DYNAMOMÈTRE MCWN

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 9 t, précision depuis 100 g
Dynamomètre électronique
professionnel, facile à utiliser, fiable et de
faible encombrement,
Utilisé dans les environnements industriels.
Equipé en standard d'une malette de
protection pour le transport, d'une
telecommande et des manilles



c2 Manilles galvanisées par standard:
GR3 pour MCWNT1
GR6 pour MCWNT6
GR9 pour MCWNT9
De taille compacte pour un minimum de hauteur.
Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé pour une bonne visibilité et une lecture dans toutes conditions.
Précision : +/- 0.03% F.S.
Clavier étanche 5 touches : Zéro, Tare semi automatique ou programmé, Mode, Impression, ON/OFF.
Boîtier robuste en acier peint époxy.
Télécommande à infrarouge d'une portée de 8 m, configurable avec une des fonctions du clavier.
Alimentation par 4 piles AA non rechargeable, autonomie de fonctionnement en continu 40 heures.
Calibration numérique à partir du SetUp de l'indicateur programmable par le clavier ou par PC avec DiniTools.
Filtre digital et arrêt automatique programmable.
Température de fonctionnement : -10/+40 °C.
Port série RS232 sur RJ11 pour connexion rapide pour la programmation avec Dinitools;
Livré en malette de protection pour le transport, dimensions: 175x480x390mm (WxLxH).

Fonctions

Totalisation de poids.
Contrôle de tolérance +/-.
Pesage en %.
Entrée/Sortie.
Hold, pour le blocage de la lecture sur l'afficheur.
Peak, pour la valeur max. de la mesure.
X 10 pour visualiser la haute résolution.
Brut/Net ou conversion lb/kg.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie
catégorie	Dynamomètre
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
malette de transport	oui
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg, lb
calibration	Externe
répétiteur	en option ou en accessoire
interfaces	RS232
Batterie	4 piles AA
autonomie batterie	40 h
température opératoire	-10 °C / 40 °C
portée maximum	300 kg à 9 t
précision de lecture	300 g à 5 kg

fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
fonction Hold	oui
point élevé (peak)	oui
dimensions emballage	490x300x400 mm
poids brut	6 à 15 kg
poids à l'expédition	10 à 19 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
MCWNT1M	1500 kg	500 g	avec vignette (usage réglementé)
MCWNT9M	9000 kg	5 kg	avec vignette (usage réglementé)
MCWNT1	300 / 600 / 1500 kg	100 g / 200 g / 500 g	
MCWNT9	3000 kg / 6000 kg / 9500 kg	1 kg / 2 kg / 5 kg	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

ACCESSOIRES

GG15	<u>Accessoire GG15</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 15 t.	
GG1T5	<u>Accessoire GG1T5</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 1,5 t.	
GG7	<u>Accessoire GG7</u> Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 7 t.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.