



PÈSE-PALETTES EPWL

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 2 t, précision depuis 200 g
Pèse palette multi-échelle précis rapide et facile à utiliser.

Indicateur de poids avec câble de raccordement extensible, facilement positionnable en fonction de la pesée.
Batterie interne amovible avec tiroir pour faciliter le remplacement.
La triple échelle permet la lecture la plus précise sur chaque portée, tout en maintenant la capacité de charge élevée.

Indicateur de poids avec support orientable, adaptés pour l'installation sur une colonne, un mur, une table ou la plateforme.

Boîtier ABS IP54, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.

Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.

Affichage LCD rétro éclairé de 25 mm avec 6 chiffres, avec un contraste élevé et des icônes indiquant les fonctions actives.

Fonctionnement sur 4 capteurs à cisaillement, capables de supporter le double de la charge nominale.

Structure en acier avec peinture époxy, pieds réglables.

Niveau à bulles, poignée de transport et roues.

Câble de raccordement à l'indicateur de 3 mètres de long.

Précision: +/- 0,05% de la plage.

Programmable Auto Off.

Triple échelle de précision.

Calibration par le SetUp de l'indicateur par le clavier numérique ou par un PC avec DINITOOLS.

Alimentation électrique de 5 à 12Vcc.

Livré avec un tiroir pour le logement 4 piles AA (non fournies), y compris les rechargeables. Adaptateur secteur 230 Vac fourni (déconnecte les piles lorsqu'il est en service).

Port bidirectionnel RS232 / C avec RJ pour une connexion rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC, PLC, ou pour répéteur de poids.

Port bidirectionnel RS232 / C configuré pour la connexion à une imprimante à bande ou d'étiquetage.

Fonctions

Reset, Tare manuelle et semi automatique, l'éditeur.

Visualiser en haute résolution x 10

Net/Brut ou conversion lb/kg

Totalisation des poids

Formulation basic

Contrôle +/-

Pesée en pourcentage

Comptage

Entrée / Sortie

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
catégorie	Pèse-palettes
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
Plateau	1260x800x85 mm
matière plateau	acier peint
matière boîtier	ABS
cable	3 m
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
calibration	Externe
fixation afficheur	Murale possible
interfaces	RS232
Batterie	de série

chargeur/transfo	externe
portée maximum	600 / 1500 / 2000 kg
précision de lecture	0,2 / 0,5 / 1 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	90 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
EPWLM+M	1000 / 2000 kg	0,5 / 1 kg	avec vignette (usage réglementé)
EPWL	600 kg / 1500 kg / 2000 kg	0,2 / 0,5 / 1 kg	

ACCESSOIRES

DFCLK	<u>Accessoire DFCLK</u> Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	
DFTL12-1	<u>Accessoire DFTL12</u> Télécommande à 19-touches et récepteur infrarouge (max 8m).	
TLR-1	<u>Accessoire TLR-1</u> Télécommande en radiofréquence et récepteur. 433MHz, à 6 touches, pour utilisation jusqu'à 50 m de distance, dans les conditions d'environnement adéquates. Pour WWSDRF, WWSERF, EPWL, EPWLI, MCW,	
CSP38I-1	<u>Accessoire Dini CSP38I-1: colonne inox</u> Colonne sur pieds, en acier INOX 450x450mm, h=917mm, Ø=38mm.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.