



PÈSE-PALETTES INOX EPWLI

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 2 t, précision depuis 200 g

Pèse palette inox multi-échelon, précis
rapide et facile à utiliser.

Indicateur de poids avec câble de
raccordement extensible, facilement
positionnable en fonction de la pesée.

Batterie interne amovible avec tiroir pour
faciliter le remplacement.

La capacité multi échelle permet la lecture la
plus précise sur chaque portée, tout en
maintenant la capacité de charge élevée

Indicateur de poids avec support orientable, adaptés pour l'installation sur une colonne (optional), un mur (support orientable optional) ou une table.

Boîtier en acier inox IP68, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.

Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.

Affichage LCD rétro éclairé de 25 mm avec 6 chiffres, avec un contraste élevé et des icônes indiquant les fonctions actives.

Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 1000

Ohm en acier inox, homologués selon la norme OIML R60

C3 (3000+3000 divisions), degré de protection IP68, capables de supporter le double de la charge nominale.

Structure et plateau en acier inox avec pieds réglables.

Niveau à bulles, poignée de transport et roues.

Câble de raccordement à l'indicateur de 3 mètres de long.

Précision: +/- 0,05% de la plage.

Calibration par le SetUp de l'indicateur par le clavier numérique ou par un PC avec DINITOOLS.

Alimentation 110-240 Vac.

Port bidirectionnel RS232 / C avec RJ pour une connexion rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC, PLC, ou pour répétiteur de poids.

Port bidirectionnel RS232 / C configuré pour la connexion à une imprimante à bande ou d'étiquetage.

Fonctions

Reset, Tare manuelle et semi automatique, l'éditeur.

Visualiser en haute résolution x 10

Net/Brut ou conversion lb/kg

Totalisation des poids

Formulation basic

Contrôle +/-

Pesée en pourcentage

Alibi, pour la transmission de poids en métrologie légale (optional)

Comptage

Entrée / Sortie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
catégorie	Pèse-palettes
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
Plateau	1260x800 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
cable	3 m
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
calibration	Externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
chargeur/transfo	externe

portée maximum	600 / 1500 / 2000 kg
précision de lecture	200 / 500 / 1000 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	90 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
EPWLIM	1000 / 2000 kg	0,5 / 1 g	avec vignette (usage réglementé)
EPWLI	600 kg / 1500 kg / 2000 kg	0,2 / 0,5 / 1 kg	

ACCESSOIRES

DFCLK	<u>Accessoire DFCLK</u> Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	
DFTL12-1	<u>Accessoire DFTL12</u> Télécommande à 19-touches et récepteur infrarouge (max 8m).	
TLR-1	<u>Accessoire TLR-1</u> Télécommande en radiofréquence et récepteur. 433MHz, à 6 touches, pour utilisation jusqu'à 50 m de distance, dans les conditions d'environnement adéquates. Pour WWSDRF, WWSERF, EPWL, EPWLI, MCW,	
CSP38I-1	<u>Accessoire Dini CSP38I-1: colonne inox</u> Colonne sur pieds, en acier INOX 450x450mm, h=917mm, Ø=38mm.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.