

WALL-E



PLATEFORME WALL-E

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 600 kg, précision depuis 2 g
Balance polyvalente avec colonne
indicateur de poids multifonction,
structure robuste et plateau en acier inox.
Simple à utiliser, précise et fiable.



Indicateur de poids avec boîtier en ABS, afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.

Fonctionnement avec un capteur en aluminium, homologué à 3000 divisions, degré de protection IP65. Structure tubulaire en acier peint de couleur bleu. Pieds réglables et niveau à bulle.

Plateau de charge en acier inox dimensions voir le tableau ci-dessous.

Support de montage avec une inclinaison réglable et colonne hauteur de :

- 350 mm sur les modèles "T"
- 500 mm sur les modèles "Q"
- 700 mm sur les modèles "X" et "E".

Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC (programme en option)

Alimentation par 4 piles AA ou bloc d'alimentation 230 Vac.

Port RS232 / RS485 pour connexion à PC, PLC ou répéteur de poids.

Port RS232 configuré pour la connexion à une imprimante.

Port d'entrée IR pour la gestion à distance.

Fonctions

Affichage avec la haute résolution HR (x 10).

Brut/Net ou Conversion lb/kg.

Totalisation de poids.

Formulation basic.

Contrôle +/-.

Pesée en pourcentage.

Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).

Comptage de pièces.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	300x300 mm à 800x800 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	ABS/inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
interfaces	2 RS232
Batterie	de série
chargeur/transfo	externe
portée maximum	6 kg à 600 kg

précision de lecture	2 g à 200 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	30 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
WET6+M	6 kg	2 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WET6	6 kg	2 g	300x300 mm	
WET15	15 kg	5 g	300x300 mm	
WET15+M	15 kg	5 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEQ30+M	30 kg	10 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WET30	30 kg	10 g	300x300 mm	
WEQ30	30 kg	10 g	400x400 mm	
WET30+M	30 kg	10 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEX60	60 kg	20 g	600x600 mm	
WEQ60	60 kg	20 g	400x400 mm	
WEX60+M	60 kg	20 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEQ60+M	60 kg	20 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEX150+M	150 kg	50 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEQ150+M	150 kg	50 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEX150	150 kg	50 g	600x600 mm	
WEQ150	150 kg	50 g	400x400 mm	
WEE300	300 kg	100 g	800x800 mm	
WEE300+M	300 kg	100 g	800x800 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEX300	300 kg	100 g	600x600 mm	
WEX300+M	300 kg	100 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEE600+M	600 kg	200 g	800x800 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEE600	600 kg	200 g	800x800 mm	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL



Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

