

WALL-E INOX



PLATEFORME INOX WALL-E INOX

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 300 kg, précision depuis 2 g
Balance polyvalente Inox avec colonne.

Indicateur de poids multifonction
structure entièrement en acier inox
Simple à utiliser, précise et fiable



Indicateur de poids en acier INOX étanche IP68.
Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions.
Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
Fonctionnement avec un capteur en aluminium protégé un soufflet en acier inox IP65, homologué selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions).
Structure tubulaire en acier inox. Pieds réglables et niveau à bulle.
Plateau de charge en acier inox
Hauteur de la colonne :
- 350 mm sur les modèles "T"
- 500 mm sur les modèles "Q"
- 700 mm sur les modèles "X".
Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC (programme en option)
Block d'alimentation interne 230 Vac.

Fonctions

Affichage avec la haute résolution HR (x 10).
Brut/Net ou Conversion lb/kg.
Totalisation de poids.
Formulation basic.
Comptage de pièces.
Contrôle +/-.
Pesée en pourcentage.
Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).
HOLD (fonctions de blocage du pois).
Mise à zéro,
Tare semi automatique, Tare prédéfinie,
Impression et/ou envoi des données,
Touche ON/OFF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	300x300 mm à 600x600 mm
matière plateau	inox
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	5 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
interfaces	2 RS232
chargeur/transfo	externe
portée maximum	6 kg à 300 kg

précision de lecture	2 g à 100 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
fonction Hold	oui
poids à l'expédition	30 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
WETI6	6 kg	2 g	300x300 mm	
WETI6+M	6 kg	2 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WETI15+M	15 kg	5 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WETI15	15 kg	5 g	300x300 mm	
WEQI30+M	30 kg	10 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WETI30	30 kg	10 g	300x300 mm	
WEQI30	30 kg	10 g	400x400 mm	
WETI30+M	30 kg	10 g	300x300 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEXI60	60 kg	20 g	600x600 mm	
WEQI60+M	60 kg	20 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEXI60+M	60 kg	20 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEQI60	60 kg	20 g	400x400 mm	
WEQI150	150 kg	50 g	400x400 mm	
WEXI150	150 kg	50 g	600x600 mm	
WEQI150+M	150 kg	50 g	400x400 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEXI150+M	150 kg	50 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)
WEXI300	300 kg	100 g	600x600 mm	
WEXI300+M	300 kg	100 g	600x600 mm	avec vignette (usage réglementé)

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.