



## ACCESSOIRE OBCLTP

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

### **Feu tricolore avec signal acoustique programmable**

Feu tricolore en ABS (pour indicateurs équipés de sorties TOR). Alarme acoustique, câble de connexion, alimentation par l'indicateur.

Contrôle du "barre graphe", solidaire aux indicateurs série DFW et 3590. Ce feu permet la gestion de 3 ZONES LUMINEUSES et du BUZZER de façon indépendante, avec logique TTL.

- Indication lumineuse avec 3 blocs de 15 LED.
- Indication acoustique avec buzzer.
- Alimentation de 5,5 à 7,5 Vdc.
- Consommation de courant :  
Maximale : 320 mA (toutes les zones allumées + buzzer)  
Typique : 140 mA (une seule zone allumée)

**N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ  
UNIQUEMENT QU'AVEC UN INDICATEUR DE  
POIDS.**

---

## VERSIONS

---

Référence	Portée	Précision
-----------	--------	-----------



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*



DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

