



## PESON ALUMINIUM ÉTANCHE AVEC TÉLÉCOMMANDE JUSQU'À 12 TONNES

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

Crochet peseur pour usage intensif, grande robustesse.  
Portée maximale de 1500 kg à 12000 kg.  
Précision de 0.1 kg à 5 kg suivant modèle, triple échelon de lecture.



Découvrez le tout nouveau **crochet peseur Milliot** de 1500 à 12.000 kg.

Ce crochet peseur est destiné à un usage industriel. Robuste, fabriqué en acier et aluminium, il est destiné à peser des objets jusqu'à 12 tonnes y compris pour un usage intensif. Disposant des fonctions principales du pesage (Tare, brut, net), d'un écran particulièrement lisible (LCD rétro-éclairé avec caractères de 30 mm), d'une télécommande fonctionnant jusqu'à 20 mètres et d'une batterie rechargeable c'est un outil de pesage moderne et performant. Il dispose d'une fonction Hold qui permet de figer la mesure du poids en cours de pesée. Il est également équipé d'un crochet pour arrimer facilement les objets à peser.

Ce dynamomètre est disponible dans différentes versions de poids maximal pour s'adapter aux besoins de chaque client avec des plages de portées maximales de 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg et 12000 kg. Pour chaque portée maximale, la précision varie suivant le poids. Par exemple, pour une portée maximale de 1500 kg la précision varie et est de 100, 200 puis 500 g pour des plages de poids allant de 0 à 300 kg, puis de 300 à 600 kg et enfin de 600 à 1500 kg.

Il est utilisable pour des mesures de poids dans le cadre d'un usage interne et n'est pas disponible en version homologuée. Un certificat d'étalonnage peut vous être fourni (en option) pour l'achat de ce crochet peseur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Stockage
catégorie	Dynamomètre
type	Contrôle du poids
réglementation	CE
matière capteurs	inox
matière boîtier	fonte d'aluminium
pesage sous balance	sécurisé
entraxe	415 à 557 mm
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	30
unités	g kg
calibration	Externe
liaison sans fil	oui
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	70 h
chargeur/transfo	oui
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	1500 kg à 12 T
précision de lecture	de 100 g à 5 kg
nombre de points	3000

fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
fonction Hold	oui
dimensions hors-tout	194x471x129mm
dimensions emballage	300x720x270 mm
poids brut	8,6 à 23 kg
poids à l'expédition	10 à 25 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
DRT-1500-500	300 / 600 / 1500 kg	100 g / 200 g / 500 g
DRT-3T-1	600/1500/3000 kg	200 g / 500 g /1 kg
DRT-6T-2	1500 kg / 3000 kg / 6000 kg	500 g / 1 kg/ 2 kg
DRT-12T-5	3000/6000/12000 kg	1 kg / 2 kg / 5 kg

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*