

CW-4040-TCP



BALANCE COMPTEUSE AVEC IMPRIMANTE CW-4040-TCP

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

**Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g
La balance compteuse à imprimante pour
usage industriel**

Large plateau inox 400x400 mm

Affichage LCD rétro-éclairé très rapide,
chiffres 20 mm de hauteur 3 afficheurs :
poids total, poids unitaire de la pièce,
quantité de pièces

Imprimante thermique largeur 48 mm, papier
continu

Alimentation 220 V + accu rechargeable avec
indicateur niveau de charge

Cette **balance compteuse avec colonne et imprimante**
permet de peser vos colis et de conduire vos inventaires
pour des grandes séries.

Vous pourrez introduire une tare connue, le poids unitaire
de vos pièces, et peser, puis compter un grand nombre de
la même pièce. Sur chaque afficheur, son information : le
poids unitaire pour mémoire, le poids total et le nombre
de pièces. Ces informations seront imprimables pour en
conserver la trace. Vous pourrez également connecter
votre **balance compteuse** grâce à sortie **RS232**.

*Chacune de nos balances compteuses est préparée
en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa
gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Famille | Industrie |
| activités | Industrie, Logistique |
| catégorie | Balance compteuse |
| type | Comptage, Inventaires |
| réglementation | CE |
| Plateau | 400x400 mm |
| matière plateau | inox |
| matière boîtier | plastique ABS |
| niveau d'horizontalité | oui |
| pieds réglables | oui |
| colonne/pied/suspension | colonne |
| afficheur | LCD rétro-éclairé |
| taille des chiffres (mm) | 22 |
| imprimante | thermique |
| interfaces | RS232 |
| Batterie | de série |
| indicateur de charge | oui |
| autonomie batterie | 70 h |
| chargeur/transfo | externe |
| température opératoire | 0 à +40° |
| portée maximum | 15 à 150 kg |
| précision de lecture | 2 g à 10 g |
| fonction pesage | oui |
| brut/net/tare | oui |
| RAZ | oui |
| fonction comptage | oui |
| poids à l'expédition | 15,6 kg |

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Surface de pesage |
|--------------------|--------|-----------|-------------------|
| CW-4040-TCP-15-5 | 15 kg | 5 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-15-2 | 15 kg | 2 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-30-10 | 30 kg | 10 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-30-5 | 30 kg | 5 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-60-10 | 60 g | 10 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-60-20 | 60 g | 20 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-150-50 | 150 kg | 50 g | 400x400 mm |
| CW-4040-TCP-150-20 | 150 kg | 20 g | 400x400 mm |

ACCESSOIRES

| | | |
|------------------------|--|---|
| CERT ETALON | <p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> |  |
| TH574612 | <p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants: indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p> |  |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.