BALANCE MILLIOT

TPS-I

TRANSPALETTE PESEUR HOMOLOGABLE TPS-I

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Portée max. 2 t, précision depuis 500 g
Robuste transpalette peseur homologable
Réservé à un usage intensif !
Affichage LCD rétro-éclairé, chiffres 52 mm, protégé dans colonne acier
Alimentation par accu rechargeable, autonomie 60 heures 4 capteurs étanches et 4 roues de chargement polyuréthane très résistantes
Livré prêt à l'emploi et étalonné avec nos masses étalons raccordées Cofrac

BALANCE MILLIOT

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.

Ce **transpalette peseur** offre des prestations haut-de-gamme. Il dispose de **4 capteurs étanches, d'un indicateur protégés des chocs.** Il peut, occasionellement, intervenir dans des milieux humides et dans des zones froides, sa température opératoire étant comprise entre -10° et + 40°.

Précis, rapide (temps de stabilisation 1 seconde), Il assure une **montée rapide et une bonne progressivité à la descente** pour protéger les matériels qu'il transporte.

Disponible en version "**usage réglementé**" avec vignette et carnet de métrologie

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Transpalette Peseur
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	U 550x1150 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boitier	acier peint
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	60 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	2 t
précision de lecture	500 g à 1 kg
charge minimum	20 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui

poids à l'expédition	160 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPS-I-2T-1+M	2000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPS-I-2T-500	2000 kg	500 g	--

ACCESSOIRES

CERT ETALON	Certificat d-étalonnage Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. **Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !**	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL