

MCWX2GD



CROCHET PESEUR ATEX ZONES 1 ET 2 MCWX2GD

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

**Portée max. 6 tonnes, précision depuis
100 g**
**Crochet peseur ATEX pour zones 1 et 21,
2 et 22**
Répondant à la norme Ex II 2GD IIC T4
T197°C X. Entièrement en acier inox avec
degré de protection IP68.
Faible encombrement en hauteur pour un
usage optimal des systèmes de levage.
Prédisposés pour le montage d'un anneau en
supérieure et d'un crochet en inférieure.

Indicateur avec clavier étanche numérique et fonctionnelle à 17 touches.
Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et signalitique pour la visualisation des fonctions activées.
Précision: +/- 0.1% au fin d'échelle.
Construction soigné et robuste, en acier INOX avec une protection IP68.
Forni avec une manille en inférieur et en supérieur GR3 (GR6 pour le 6T version).
Set-Up et calibration configurables via le clavier par masses étalons.
Température de fonctionnement : -10/+40 °C
Filtre numérique, anti vibration et oscillation, réglable.
Arrêt automatique pour économiser l'énergie, programmable.
Batterie hermétique extractible avec autonomie 160 heures environ, rechargeable uniquement en zone saine.
Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz de série à utiliser uniquement zone saine.

Fonctions:

Remise à zéro.
Tare automatique.
Tare prédéfinie.
Sélection tare par l'archive, avec 10 mémoires.
Code ID.1, code ID.2 de 10 digits.
Commande sélection de fonction.
Touche ON/OFF.
Affichage simple avec/sans la haute résolution HR (x 10).
Brut/Net.
Conversion lb/kg.
Totalisation de poids, jusqu'à 10 valeurs de poids enregistrées.
Formulation basic.
Comptage avec possibilité d'entrer un poids unitaire connu.
Hold.



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Dynamomètre
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	ATEX
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
matière boîtier	inox
clavier	17 touches
afficheur	LCD
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg lb
calibration	externe
protection afficheur	IP 68
Batterie	de série
autonomie batterie	160 h

chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	600 à 6000 kg
précision de lecture	0,1 kg à 2 kg
échelon de vérification	0,2 à 2 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
fonction comptage	oui
formulation	oui
totalisation	oui
fonction Hold	oui
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
MCWX2GD600	600 kg	0,2 kg	
MCWX2GD600M+M	600 kg	0,2 kg	avec vignette (usage réglementé)
MCWX2GD1T5M+M	1500 kg	0,5 kg	avec vignette (usage réglementé)
MCWX2GD1T5	1500 kg	0,5 kg	
MCWX2GD3TM+M	3000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)
MCWX2GD3T	3000 kg	1 kg	
MCWX2GD6TM+M	6000 kg	2 kg	avec vignette (usage réglementé)
MCWX2GD6T	6000 kg	2 kg	

ACCESSOIRES

DFWBP76ATEXD	<p><u>Accessoire DFWBP76ATEXD</u></p> <p>Bloc batterie ATEX externe zones 1 et 21, en acier inox IP65, avec câble de connection de la batterie BTCB2GD. ATTENTION: rechargeable seulement en zone saine, connectable et déconnectable au système de pesage aussi en zone dangereuse.</p>	
GG1T5	<p><u>Accessoire GG1T5</u></p> <p>Crochet inférieur tournant avec linguet de sécurité 1,5 t.</p>	
GG7	<p><u>Accessoire GG7</u></p> <p>Crochet inférieur tournant avec linguet de sécurité 7 t.</p>	

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL



Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

