

CW-4040



PÈSE-COLIS CW-4040

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g
Robuste balance pèse-colis

avec indicateur industriel ou indicateur à
imprimante thermique
Plateau 400x400 mm
Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)
Alimentation 220 V et accu rechargeable,
autonomie 45 heures



ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En usage interne uniquement, indicateur avec ou sans imprimante

1) Indicateur sans imprimante: cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

2) Indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version est livrée avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Une interface **RS232** pour connection à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade.

N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III

réglementation	CE
Plateau	400x400 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	15 kg à 300 kg
précision de lecture	5 g à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
CW-4040-T2200P-15-2	15 kg	2 g	avec imprimante
CW-4040-15-5	15 kg	5 g	
CW-4040-15-2	15 kg	2 g	
CW-4040-T2200P-15-5	15 kg	5 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-30-5	30 kg	5 g	avec imprimante
CW-4040-T2200P-30-10	30 kg	10 g	avec imprimante
CW-4040-30-10	30 kg	10 g	
CW-4040-30-5	30 kg	5 g	
CW-4040-60-20+M	60 kg	20 g	avec vignette (usage réglementé)
CW-4040-T2200P-60-10	60 kg	10 g	avec imprimante
CW-4040-60-10	60 kg	10 g	
CW-4040-T2200P-60-20	60 kg	20 g	avec imprimante
CW-4040-60-20	60 kg	20 g	
CW-4040-T2200P-150-20	150 kg	20 g	avec imprimante

CW-4040-150-20	150 kg	20 g	
CW-4040-150-50	150 kg	50 g	
CW-4040-150-50+M	150 kg	50 g	avec vignette (usage réglementé)
CW-4040-T2200P-150-50	150 kg	50 g	avec imprimante

ACCESSOIRES

CERT ETALON	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p>	
TH574612	<p><u>Carton de papier thermique TH574612</u></p> <p>Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants: indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR</p> <p>Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés.</p>	
BATT-6V/4Ah	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
CHAR-12V/500mA-C	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.