

TF-1212-TCP



BALANCE COMPTEUSE TF-1212-TCP

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

**Portée max. 3 t, précision depuis 200 g
Plateau 1200x1200 mm**

Imprimante thermique 3 afficheurs LCD
rétro-éclairés affichant simultanément le
poids, poids unitaire de la pièce, quantité de
pièces

Clavier étanche numérique à 20 touches

Possibilité d'introduire une tare connue

Possibilité d'introduire un poids unitaire de
pièce alarme sonore lorsqu'une quantité de
pièces atteinte

Alimentation 220 VAC + accu rechargeable
(70 H)

Tare semi automatique



**ATTENTION : Notre délai d'expédition est
temporairement plus long que d'habitude. Merci de
compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai
annoncé sur la fiche produit.**

pieds réglables et niveau à bulle
température utilisation 0 à 40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------|-----------------------|
| Famille | Industrie |
| activités | Industrie, Logistique |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| catégorie | Balance au sol |
| type | Comptage, Inventaires |
| réglementation | CE |
| Plateau | 1200x1200 mm |
| matière plateau | acier peint |
| matière boîtier | plastique ABS |
| pieds réglables | oui |
| Rampes d'accès | en option |
| colonne/pied/suspension | colonne (en option) |
| cable | 2 m |
| clavier | 20 touches |
| imprimante | thermique |
| Batterie | de série |
| autonomie batterie | 70 h |
| chargeur/transfo | externe |
| température opératoire | 0 à +40° |
| portée maximum | 600 kg à 3 t |
| précision de lecture | 200 g à 1 kg |
| fonction pesage | oui |
| brut/net/tare | oui |
| RAZ | oui |
| fonction comptage | oui |
| poids à l'expédition | 185 kg |
| Garantie fabricant | 1 an retour atelier |

VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Surface de pesage |
|----------------------|---------|-----------|-------------------|
| TF-1212-TCP-3T-500 | 3 t | 500 g | 1200x1200 mm |
| TF-1212-TCP-3T-1 | 3 t | 1 kg | 1200x1200 mm |
| TF-1212-TCP-600-200 | 600 kg | 200 g | 1200x1200 mm |
| TF-1212-TCP-1.5T-200 | 1500 kg | 200 g | 1200x1200 mm |
| TF-1212-TCP-1.5T-500 | 1500 kg | 500 g | 1200x1200 mm |

ACCESSOIRES